



MACINACAFFE' | ESPRESSO GRINDER

E65S



E65S

Voltaggio // Frequenze // Fasi Voltage // frequencies // phases	100 V // 50 Hz // 1~ 100 V // 60 Hz // 1~ 110 - 127 V // 60 Hz // 1~ 220 - 240 V // 50 Hz // 1~ 220 - 240 V // 60 Hz // 1~
Regime minimo Idle speed	1400 rpm (50 Hz) 1650 rpm (60 Hz)
Diametro disco macinatore Grinding disc diameter	65 mm 2.56 in
Materiale disco macinatore Grinding disc material	Acciaio speciale Special steel
Capacità media macinatura* Average grinding capacity*	ca. 4-10 g / s
Capacità tramoggia Hopper capacity	ca. 1200 g 2,64 lb
Potenza nominale massima Max. nominal power	Propulsione Drive 220 - 240 V: 440 W Propulsione Drive 100 V: 510 W Propulsione Drive 110 - 127 V: 580 W
Dimensioni (L x A x P) Dimensions (w x h x d)	19,5 x 58,3 x 28,3 cm
Dimensioni della confezione Dimensions of packing	58,5 x 28,5 x 36,0 cm
Peso netto Net weight	11,2 kg
Peso lordo Gross weight	12,7 kg
Certificazioni Certifications	CE, (CB), ETL Safety, ETL Sanitation
Standard Standards	Conforme a Conforms to: EC/EN 60335-1 tranne except IPX1 IEC/EN 60335-2-64 tranne except IPX1 Certificato a Certified to: Standard ANSI/UL 763 CSA C22.2 No. 195 NSF / ANSI 8
Colori standard Standard colours	Acciaio inox, nero opaco Stainless Steel, matt black Acciaio inox, bianco e nero opaco Stainless Steel, matt black & white

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Macinatura di alta qualità che garantisce un sapore puro
- Menu a icone innovativo e intuitivo
- Programmabile fino a 6 ricette
- Pulsante a rotazione multifunzione
- Design snello e moderno
- Macinatura silenziosa
- Regolazione della macinatura veloce e continua, con un meccanismo di blocco indipendente
- Beccuccio regolabile e rimovibile per accomodare qualsiasi portafiltro
- Contenitore per chicchi robusto
- Base per portafiltri universale e resistente

KEY FEATURES

- Proven premium grinding profile featuring a great taste experience
- Innovative icon menu for intuitive operation
- Up to 6 recipes programmable
- Multifunctional turn- & push-button
- Slim corpus with modern design
- Pleasantly quiet grinding
- Quick, stepless and single-handed grind adjustment with independent locking mechanism
- Adjustable and removeable spout to fit any portafilter
- Bean hopper with enhanced durability
- Universal, robust portafilter holder



*Dipende dal prodotto macinato e dalle impostazioni di macinatura | Tutti i valori riportati sono stati misurati in condizioni controllate di laboratorio. Altre specifiche elettriche sono disponibili su richiesta | Soggetto a cambiamenti senza preavviso.

*Depends on the grinding goods and the chosen degree of fineness | All measured values under laboratory conditions. Other electric specifications available on request | Subject to change without prior notice.



COMPANY OF THE HEMRO GROUP

MAHLKÖNIG GmbH & Co. KG | Tilsiter Straße 142 | 22047 Hamburg
Tel.: +49 40 - 69 69 40-0 | Fax: +49 40 - 696 940 45 | office@mahlkoenig.de | www.mahlkoenig.de